

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FIM MINI GP SPAIN 2024

GP0-160

- Motocicletas admitidas **OHVALE GP0-160 (desde 2022)**
- En cada circuito se dará el **desarrollo** obligatorio con una tolerancia de más/menos 1 diente de corona.
- La **carburación** será única sin posibilidad de alterarla. El carburador llevará un precinto ETG, siendo de la marca Dellorto.
- La **gasolina** será según reglamentación FIM.
(ETG Racing no suministrará gasolina a ningún piloto)
- **Neumáticos**, según reglamento FIM los juegos de neumáticos son limitados. Solo se permite utilizar 2 juegos (nuevos o usados) por evento oficial (Es decir, las dos QP + ambas mangas de carreras).
 - Pirelli SRC es el servicio oficial de venta y cambio de neumáticos en el circuito.
 - Los neumáticos irán identificados con un sticker
- Según normativa de RFME no se permite el uso de **calentadores**.
- **CDI** se utiliza modelo con limitador RPM que es el modelo para todas las competiciones FIM y marcada por ETG, y precintada por RFME.
- **Suspensiones** originales sin ninguna modificación interior, solo se permite modificar la precarga del muelle, la constante (k6 y K7 indistintamente) Y la cámara de aire. No se puede modificar el SAE, que deberá ser el original SAE 10.
- El **nivel aceite de motor** debe estar siempre dentro de los límites y claramente por encima de la marca del mínimo.
- **Pesos**: Si el peso de la moto + piloto no llega al mínimo, la motocicleta sola deberá llegar a los 69 KG en ambos casos.

MOTOCICLETA: 67 KG.

PESO MOTO + PILOTO -> MÍNIMO 109 KG.

- **Adquisición de datos** sólo está admitida la utilización de Mychron 5 y/o SOLO 2.
- El sistema de adquisición de datos será bloqueado por la organización de ETG, no está permitida la descarga de datos por personas ajenas a la organización y se desbloquearan al final del evento.
- **Embrague:** Solo está permitida la utilización del embrague original, no está permitido el uso de embrague antirebote de ningún tipo.
- **Quick Shifter:** No está permitido el uso de “quick shifter”.
- **Palanca cambio:** Está permitido el uso tanto de palanca directa como de palanca con reenvío.
- **Amortiguador de dirección:** Está permitido el uso de amortiguador de dirección de la marca “YSS” proporcionado por Ohvale, (con serigrafía “Ohvale” y número de serie).
- **Tubo de escape:** Solo está permitido el uso de silencioso de escape original a partir de 2022, siendo visualmente visible por la parte final del silencioso.
- **Luz de lluvia:** Es obligatorio llevar la luz de lluvia instalada en la motocicleta.
- La motocicleta debe encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y conservación, siendo 100% original o con alguna modificación homologada y suministrada por ETG racing.
- El incumplimiento de alguna de estas normas conlleva una penalización impuesta por la RFME.
- Las motocicletas deben cumplir con la imagen de la RFME, (se adjuntan fotografías)
- Los kits de vinilos serán proporcionados por la organización bajo pedido.

- IMAGEN OHVALE GP0-160



TOYOTA
8L7
DARK BLUE