

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FIM MINI GP SPAIN 2024

GP2-190

- Motocicletas admitidas **OHVALE GP2-190**
- El **desarrollo** es libre.
- La **carburación** será única sin posibilidad de alterarla. El carburador llevará un precinto ETG, siendo de la marca Dellorto con todos sus elementos originales (no se permite ninguna trompeta adicional).
- La **gasolina** será según reglamentación FIM.
(ETG Racing no suministrará gasolina a ningún piloto)
- **Neumáticos**, según reglamento FIM los juegos de neumáticos son limitados. Solo se permite utilizar 2 juegos (nuevos o usados) por evento oficial (Es decir, las dos QP + ambas mangas de carreras).
 - Pirelli SRC es el servicio oficial de venta y cambio de neumáticos en el circuito.
 - Los neumáticos irán identificados con un sticker
- Según normativa de RFME no se permite el uso de **calentadores**.
- **CDI** se utiliza modelo con limitador RPM que es el modelo para todas las competiciones FIM y marcada por ETG, y precintada por RFME.
- **Suspensiones** originales MUPO sin ninguna modificación, solo se permite modificar la precarga del muelle, la K (5,5 / 6,5 / 7,5) la cámara de aire y el reglaje de los clicks hidráulicos.
- El **nivel aceite de motor** debe estar siempre dentro de los límites y claramente por encima de la marca del mínimo.

Pesos: Si el peso de la moto + piloto no llega al mínimo, la motocicleta sola deberá llegar a los: 76 KG.

MOTOCICLETA GP2 190: 72.5 KG.

PESO MOTO + PILOTO -> MÍNIMO 118 KG.

- **Adquisición de datos** sólo está admitida la utilización de Mychron 5 y/o SOLO 2.
- El sistema de adquisición de datos será bloqueado por la organización de ETG, no está permitida la descarga de datos por personas ajenas a la organización y se desbloquearan al final del evento.
- **Embrague:** Está permitida la utilización del embrague original y el uso de embrague antirebote de la marca “EVR” suministrado por Ohvale.
- **Quick Shifter:** Está permitido el uso de “quickshifter” siempre y cuando sea original ohvale y de la marca “SP Electronics”
- **Palanca cambio:** Está permitido el uso tanto de palanca directa como de palanca con reenvío.
- **Amortiguador de dirección:** Está permitido el uso de amortiguador de dirección de la marca “YSS” proporcionado por Ohvale, (con serigrafía “Ohvale” y número de serie).
- **Luz de lluvia:** Es obligatorio llevar la luz de lluvia instalada en la motocicleta.
- La motocicleta debe encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y conservación, siendo todas las piezas 100% OEM (suministradas con la motocicleta) o con alguna modificación homologada y suministrada por Ohvale España.
- El incumplimiento de alguna de estas normas conllevará una penalización impuesta por la RFME
- Las motocicletas deben cumplir con la imagen de la RFME, (se adjuntan fotografías)
- Los kits de vinilos serán proporcionados por la organización bajo

- IMAGEN OHVALE GP2-190:



TOYOTA
8L7
DARK BLUE