

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FIM MINI GP SPAIN 2025

### GP2-190

- Motocicletas admitidas **OHVALE GP 2-190**
- El **desarrollo** es libre.
- La **carburación** será única sin posibilidad de alterarla. El carburador llevará un precinto ETG, siendo de la marca Dellorto.
- La **gasolina** será según reglamentación FIM.  
(ETG Racing no venderá gasolina a ningún piloto)
- **Neumáticos**, según reglamento FIM los juegos de neumáticos son limitados. Solo se permite utilizar 2 juegos (nuevos o usados) por evento oficial (Es decir, las dos QP + ambas mangas de carreras).
  - Pirelli SRC es el servicio oficial de venta y cambio de neumáticos en el circuito.
  - Los neumáticos irán identificados con un sticker de ETG.
  - El piloto será el responsable de verificar que la moto salga a pista con el sticker necesario.
- Según normativa de RFME no se permite el uso de **calentadores**.
- **CDI** se utiliza modelo con limitador RPM que es el modelo para todas las competiciones FIM y marcada por ETG, y precintada por RFME.
- **Suspensiones** originales MUPO / OHRACING sin ninguna modificación, solo se permite modificar la precarga del muelle, la cámara de aire y el reglaje de los clicks hidráulicos.
- El **nivel aceite de motor** debe estar siempre dentro de los límites y claramente por encima de la marca del mínimo.
- **Pesos:**

**MOTOCICLETA GP2 190: 72.5 KG.**

- **Adquisición de datos** sólo está admitida la utilización de Mychron 5 y/o SOLO 2.
- El sistema de adquisición de datos será bloqueado por la organización de ETG, no está permitida la descarga de datos por personas ajenas a la organización y se desbloquearan al final del evento.
- **Embrague:** Está permitida la utilización del embrague original y el uso de embrague antirebote de la marca “EVR” suministrado por Ohvale.
- **Quick Shifter:** Está permitido el uso de “quickshifter” siempre y cuando sea original ohvale y de la marca “SP Electronics”
- **Palanca cambio:** Está permitido el uso tanto de palanca directa como de palanca con reenvío.
- **Amortiguador de dirección:** Está permitido el uso de amortiguador de dirección de la marca “YSS” proporcionado por Ohvale, (con serigrafía “Ohvale” y número de serie).
- **Luz de lluvia:** Es obligatorio llevar la luz de lluvia instalada en la motocicleta.
- La motocicleta debe encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y conservación, siendo todas las piezas 100% originales (suministradas con la motocicleta) o con alguna modificación homologada y suministrada por Ohvale España.
- El incumplimiento de alguna de estas normas conlleva una penalización impuesta por la RFME.
- Las motocicletas deben cumplir con la imagen de la RFME, (se adjuntan fotografías)
- Los kits de vinilos serán proporcionados por la organización bajo pedido,
- **Dorsales: Suministrados por ETG.**

- IMAGEN OHVALE GP 2-190:



- CÓDIGO DE COLOR CARENADO: TOYOTA 8L7 DARK BLUE



- AJUSTES DE CARBURADOR:

MOTORCYCLES MODEL	190 4S
CARBURATOR MODEL	PHBH 28 BD
STARTING JET	55
IDLE JET	50
MAIN JET	122
NEEDLE JET	X71
NEEDLE JET POSITION	3° groove
ATOMIZER	262T
VALVE/SLIDER	50
FLOAT	6,5g
NEEDLE VALVE	250
FUEL SCREW	2
we count from the closed screw	